

ESPECIFICACIONES TECNICAS Y VALORES TÍPICOS

NAFTA SUPRA ADITIVADA

Características	Unidad	Método	Valor Típico ⁽¹⁾
Apariencia	-	VISUAL	Límpido
Color Comercial	-	VISUAL	Amarillo
Densidad a 15°C	g/ml	ASTM D 1298/ D4052	0,7210
Contenido de Alcohol Etílico Anhidro	%	ABNT NBR 13992	30
Nº de octano (RON)		ASTMD2699	94
Azufre total	ppm-mg/kg	ASTM D2622/ D4294 / D5453	25
Contenido de Plomo	g Pb/l	ASTM D3116/D3237	<0,001
Goma existente	mg/100 ml	ASTM D381	1,0
Presión de Vapor-REI a 37,8°C	PSI	ASTM D4953 / D5190	10,5
	KpA	D 5191/ D5482	72,4
Corrosión al Cu 3/50	-	ASTMD130	-
Contenido de Aromáticos	% v/v	ASTM D5769	10,0
Contenido de Benceno	% v/v	ASTM D6277 / D5769	0,5
Contenido de MTBE (Metil Ter Butil Ether)	% v/v	ASTM D4815 / ASTM D5845	0,0

Nota: (1) Estas Especificaciones pueden sufrir variaciones en función a modificaciones del Decreto correspondiente del MIC que define los límites mínimos de comercialización para las Gasolinas de uso de uso Automotriz: GASOLINA SIN PLOMO RON 93 CON MEZCLA DE ETANOL ANHIDRO/E30.

DECRETO N° 3241/25 - Resolución MIC 770/17 y 455/18