

**VAMOS****ESPECIFICACION TECNICA Y VALORES TÍPICOS****NAFTA SUPREMA ADITIVADA / E25**

Características	Unidad	Método	Valor Típico (1)
Apariencia	-	VISUAL	Límpido
Color Comercial	-	VISUAL	Azul
Densidad a 15°C	g/ml	ASTM D 1298/ D4052	0,7350
Contenido de Alcohol Etílico Anhidro	%	ABNT NBR 13992	25,0
Residuo	% v/v	ASTMD86	-
Nº de octano(ROn)		ASTMD2699	97
Azufre total	ppm	ASTM D2622/ D4294 / D5453	30
Contenido de Plomo	g Pb/l	ASTM D3116/D3237	<0,001
Goma existente	mg/100 ml	ASTM D381	1,0
Presión de Vapor-REI a 37,8°C	PSI	ASTM D4953 / D5190	10,5
	KpA	D 5191/ D5482	72,4
Corrosión al Cu 3/50	-	ASTMD130	-
Contenido de Aromáticos	% v/v	ASTM D5769	10,0
Contenido de Benceno	% v/v	ASTM D6277 / D5769	0,6
Contenido de MTBE (Metil Ter Butil Ether)	% v/v	ASTM D4815 / ASTM D5845	0,0

Nota: (1) Estas Especificaciones pueden sufrir variaciones en función a modificaciones del Decreto correspondiente del MIC que define los límites mínimos de comercialización para las Gasolinas de uso de uso Automotriz: GASOLINA SIN PLOMO RON 97 CON MEZCLA DE ETANOL ANHIDRO/E25.

DECRETO N° 3241/25 - Resolución MIC 770/17 y 455/18